

*Für unsere Kunden immer auf Draht*

## **Information zum Doppelstabmattenzaun**

### **Allgemeine Information**

- ◆ Der Doppelstabmattenzaun besteht jeweils aus zwei waagrecht und einem senkrechten Stab.
- ◆ Unsere Gitter sind Vollbad-Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und auf Wunsch zusätzlich pulverbeschichtet in den verschiedenen RAL-Farben.
- ◆ Unsere Standardfarben sind anthrazit nach RAL 7016 und moosgrün nach RAL 6005.  
Alle weiteren Farben können selbstverständlich auf Kundenwunsch angefragt werden.



## **Technische Spezifikation der Doppelstabmatte**

- ◆ Doppelstabmatte Typ 8/6/8 mm (schwer) – (Waagrechte Stabstärke 2x8 mm und senkrecht 1x6mm)
- ◆ Doppelstabmatte Typ 6/5/6 mm (leicht) – (Waagrechte Stabstärke 2x6 mm und senkrecht 1x5 mm)
- ◆ Mattenlänge beträgt 2510 mm
- ◆ Maschenweite (MW) gibt es in 50/200 mm (Standard) , 100/200 mm und 25/200 mm
- ◆ Mattenhöhen von 630 mm bis 2430 mm mit einer 200 mm Abstufung

*Für unsere Kunden immer auf Draht*

**Information zum Profilrohrpfosten**

**PCK-Profilrohrpfosten**



**PCS-Profilrohrpfosten**



<b>PCK Profilrohrpfosten</b>	<b>PCS Profilrohrpfosten</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Profilrohrpfosten Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und wahlweise pulverbeschichtet in moosgrün RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016 alle anderen RAL-Farben auf Anfrage. (200 mm Bohrbild – Letzte Bohrung bei 160 mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Profilrohrpfosten Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Verzinkt nach DIN EN 10244-2 und zusätzlich pulverbeschichtet in moosgrün RAL 6005 oder anthrazit RAL 7016. Alle weiteren Farben auf Anfrage. (Bohrbild mit unterschiedlichem Abstand)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pfosten bestehend aus festgenieteten Kunststoffauflageböcken und einer Flacheisenabdeckleiste 40/5 mm mit Edelstahlbefestigungsschrauben M8x40 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pfosten bestehend aus festgenieteten Kunststoffauflageböcken und Klemmplättchen V2A mit Edelstahlbefestigungsschrauben M8x40 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rechteckrohr Profil 60/40/2 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rechteckrohr Profil 60/40/2 mm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Auch als linker oder rechter Profilrohreckpfosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Auch als linker oder rechter Profilrohreckpfosten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aluminium Pfostenkappe mit Überstand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kunststoff Pfostenkappe ohne Überstand</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verwendbar mit Doppelstab- und Schmuckzaunmatten</li> </ul>